



DECRO BZENEČ, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13
č.HO – 0007/02-2013

EN 14351-1:2006+A1:2010

Hliníkové okno jednokřídlové, systém HEROAL 065

šířka 1660 mm, výška 2060 mm

- určené k použití do bytových a nebytových objektů

Odolnost proti zatížení větrem – třída C4/B4

Vodotěsnost – třída E1050

Nebezpečné látky – neobsahuje

Únosnost bezpečnostních zařízení – 350 N

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla

Ug 0,7 W/ m²K – 1,4 W/m²K

Radiační vlastnosti zasklení:

Hodnota solárního faktoru g – Ug 0,7 – 0,5 - 51%

Hodnota světelného činitele prostupu TV– Ug 0,7- 0,5 – 72%

Průvzdušnost – třída 4

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).



DECRO BZENEČ, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13

EN 14351-1:2006+A1:2010



DECRO BZENEČ, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

13
EN 14351-
1:2006+A1:2010



DECRO BZENEC, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13
č.HO – 0007/02-2013

EN 14351-1:2006+A1:2010

Hliníkové balkónové dveře jednokřídlové, systém HEROAL 065

šířka 1260 mm, výška 2400 mm

- určené k použití do bytových a nebytových objektů

Odolnost proti zatížení větrem – třída C5/B5

Vodotěsnost – třída E1200

Nebezpečné látky – neobsahuje

Únosnost bezpečnostních zařízení – 350 N

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla

Ug 0,7 W/ m²K – 1,4 W/m²K

Radiační vlastnosti zasklení:

Hodnota solárního faktoru g – Ug 0,7 – 0,5 - 51%

Hodnota světelného činitele prostupu TV– Ug 0,7- 0,5 – 72%

Průvzdušnost – třída 4

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).



DECRO BZENEC, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13

EN 14351-1:2006+A1:2010



DECRO BZENEC, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

13
EN 14351-
1:2006+A1:2010



DECRO BZENEČ, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13
č.HO – 0007/02-2013

EN 14351-1:2006+A1:2010

Hliníkové okna dvoukřídlá, systém HEROAL 065

šířka 2060 mm, výška 1660 mm

- určené k použití do bytových a nebytových objektů

Odolnost proti zatížení větrem – třída C4/B4

Vodotěsnost – třída E750

Nebezpečné látky – neobsahuje

Únosnost bezpečnostních zařízení – 350 N

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla

Ug 0,7 W/ m²K – 1,4 W/m²K

Radiační vlastnosti zasklení:

Hodnota solárního faktoru g – Ug 0,7 – 0,5 - 51%

Hodnota světelného činitele prostupu TV– Ug 0,7- 0,5 – 72%

Průvzdušnost – třída 4

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).



DECRO BZENEČ, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13

EN 14351-1:2006+A1:2010



DECRO BZENEČ, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

13
EN 14351-
1:2006+A1:2010



DECRO BZENEČ, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13
č.HO – 0007/02-2013

EN 14351-1:2006+A1:2010

Hliníkové okna dvoukřídlá, systém HEROAL 065

šířka 2470 mm, výška 2400 mm

- určené k použití do bytových a nebytových objektů

Odolnost proti zatížení větrem – třída C3/B3

Vodotěsnost – třída 8A

Nebezpečné látky – neobsahuje

Únosnost bezpečnostních zařízení – 350 N

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla

Ug 0,7 W/ m²K – 1,4 W/m²K

Radiační vlastnosti zasklení:

Hodnota solárního faktoru g – Ug 0,7 – 0,5 - 51%

Hodnota světelného činitele prostupu TV– Ug 0,7- 0,5 – 72%

Průvzdušnost – třída 4

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).



DECRO BZENEČ, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13

EN 14351-1:2006+A1:2010



DECRO BZENEČ, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

13
EN 14351-
1:2006+A1:2010