



DECRO BZENEČ, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13
č.HO – 0010/02-2013

EN 14351-1:2006+A1:2010

Hliníkové okno jednokřídlové, systém Heroal W 72

- určené k použití do bytových a nebytových objektů

Odolnost proti zatížení větrem – třída C5/B5

Vodotěsnost – třída E900

Nebezpečné látky – neobsahuje

Únosnost bezpečnostních zařízení – 350 N

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla pro U_f 1,3 W/ m²K platí pro swisspacer V

Ug 1,1 W/ m²K – 1,26 W/m²K

Ug 0,7 W/ m²K – 0,98 W/m²K

Ug 0,6 W/ m²K – 0,91 W/m²K

Ug 0,5 W/ m²K – 0,84 W/m²K

Ug 0,4 W/ m²K – 0,77 W/m²K

Radiační vlastnosti zasklení:

Hodnota solárního faktoru g – Ug 1,1 – 63%

Ug 0,7 – 0,5 - 52%

Hodnota světelného činitele prostupu TV– Ug 1,1–80%

Ug 0,7- 0,5 – 72%

Průvzdušnost – třída 4

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).



DECRO BZENEČ, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13

EN 14351-1:2006+A1:2010



DECRO BZENEČ, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

13
EN 14351-
1:2006+A1:2010





DECRO BZENEK, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13

č.HO – 0010/02-2013

EN 14351-1:2006+A1:2010

Hliníkové balkónové dveře jednokřídlové, systém Heroal W 72

- určené k použití do bytových a nebytových objektů

Odolnost proti zatížení větrem – třída C5/B5

Vodotěsnost – třída E 750

Nebezpečné látky – neobsahuje

Únosnost bezpečnostních zařízení – 350 N

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla pro U_f 1,3 W/ m²K platí pro swisspacer V

Ug 1,1 W/ m²K – 1,26 W/m²K

Ug 0,7 W/ m²K – 0,98 W/m²K

Ug 0,6 W/ m²K – 0,91 W/m²K

Ug 0,5 W/ m²K – 0,84 W/m²K

Ug 0,4 W/ m²K – 0,77 W/m²K

Radiační vlastnosti zasklení:

Hodnota solárního faktoru g – Ug 1,1 – 63%

Ug 0,7 – 0,5 - 51%

Hodnota světelného činitele prostupu TV– Ug 1,1–80%

Ug 0,7- 0,5 – 72%

Průvzdušnost – třída 4

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).



DECRO BZENEK, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13

EN 14351-1:2006+A1:2010



DECRO BZENEK, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

13
EN 14351-
1:2006+A1:2010



DECRO BZENEČ, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13

č.HO – 0010/02-2013

EN 14351-1:2006+A1:2010

Hliníkové okna a balkónová dvere dvoukřídle se sloupkem, systém
Heroal W 72

- určené k použití do bytových a nebytových objektů

Odolnost proti zatížení větrem – třída C4/B4

Vodotěsnost – třída E 750

Nebezpečné látky – neobsahuje

Únosnost bezpečnostních zařízení – 350 N

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla pro U_f 1,3 W/ m²K platí pro swisspacer V

Ug 1,1 W/ m²K – 1,26 W/m²K

Ug 0,7 W/ m²K – 0,98 W/m²K

Ug 0,6 W/ m²K – 0,91 W/m²K

Ug 0,5 W/ m²K – 0,84 W/m²K

Ug 0,4 W/ m²K – 0,77 W/m²K

Radiační vlastnosti zasklení:

Hodnota solárního faktoru g – Ug 1,1 – 63%

Ug 0,7 – 0,5 - 51%

Hodnota světelného činitele prostupu TV– Ug 1,1–80%

Ug 0,7- 0,5 – 72%

Průvzdušnost – třída 4

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).



DECRO BZENEČ, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13

EN 14351-1:2006+A1:2010



DECRO BZENEČ, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

13
EN 14351-
1:2006+A1:2010





DECRO BZENEC, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13

č.HO – 0010/02-2013

EN 14351-1:2006+A1:2010

**Hliníkové okna a balkónová dveře dvoukřídlé s klapačkou, systém
Heroal W 72**

- určené k použití do bytových a nebytových objektů

Odolnost proti zatížení větrem – třída C3/B3

Vodotěsnost – třída 9A

Nebezpečné látky – neobsahuje

Únosnost bezpečnostních zařízení – 350 N

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla pro U_f 1,3 W/ m²K platí pro swisspacer V

Ug 1,1 W/ m²K – 1,26 W/m²K

Ug 0,7 W/ m²K – 0,98 W/m²K

Ug 0,6 W/ m²K – 0,91 W/m²K

Ug 0,5 W/ m²K – 0,84 W/m²K

Ug 0,4 W/ m²K – 0,77 W/m²K

Radiační vlastnosti zasklení:

Hodnota solárního faktoru g – Ug 1,1 – 63%

Ug 0,7 – 0,5 - 51%

Hodnota světelného činitele prostupu TV– Ug 1,1–80%

Ug 0,7- 0,5 – 72%

Průvzdušnost – třída 4

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).



DECRO BZENEC, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13

EN 14351-1:2006+A1:2010



DECRO BZENEC, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

13
EN 14351-
1:2006+A1:2010



DECRO BZENEK, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13
č.HO – 0010/02-2013

EN 14351-1:2006+A1:2010

Hliníkové dveře posuvné a sklopné, systém Heroal W 72

- určené k použití do bytových a nebytových objektů

Odolnost proti zatížení větrem – třída C3/B3

Vodotěsnost – třída 9A

Nebezpečné látky – neobsahuje

Únosnost bezpečnostních zařízení – 350 N

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla pro Uf 1,3 W/ m²K platí pro swisspacer V

Ug 1,1 W/ m²K – 1,26 W/m²K

Ug 0,7 W/ m²K – 0,98 W/m²K

Ug 0,6 W/ m²K – 0,91 W/m²K

Ug 0,5 W/ m²K – 0,84 W/m²K

Ug 0,4 W/ m²K – 0,77 W/m²K

Radiační vlastnosti zasklení:

Hodnota solárního faktoru g – Ug 1,1 – 63%

Ug 0,7 – 0,5 - 51%

Hodnota světelného činitele prostupu TV– Ug 1,1–80%

Ug 0,7- 0,5 – 72%

Průvzdušnost – třída 4

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).



DECRO BZENEK, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13

EN 14351-1:2006+A1:2010



DECRO BZENEK, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

13
EN 14351-
1:2006+A1:2010