



DECRO BZENEC, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13
č.HD - 0008/02-2013

EN 14351-1:2006+A1:2010

**Hliníkové vnější (vchodové) dveře jednokřídlové, otevíravé dovnitř ,
systém HEROAL 065- určené k použití do bytových a nebytových
objektů**

Odolnost proti zatížení větrem – třída C3

Vodotěsnost – třída 4A

Nebezpečné látky – neobsahuje

Odolnost proti nárazu – npd

Únosnost bezpečnostních zařízení – npd

Výška a šířka – 2575 mmx1502 mm

Možnost úniku – npd

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla –

Ug 0,5 W/m2K– 1,6 W/m2K

**Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu
sluneční energie) g**

Ug 0,5 W/m2K - 51 %

Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu TV

Ug 0,5 W/m2K - 72 %

Průvzdušnost – Třída 4

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).



DECRO BZENEC, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13

EN 14351-1:2006+A1:2010



DECRO BZENEC, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

13
EN 14351-
1:2006+A1:2010



DECRO BZENEK, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13

č.HD - 0008/02-2013

EN 14351-1:2006+A1:2010

**Hliníkové vnější (vchodové) dveře jednokřídlové, otevíravé ven,
systém HEROAL 065- určené k použití do bytových a nebytových
objektů**

Odolnost proti zatížení větrem – třída C3

Vodotěsnost – třída 5A

Nebezpečné látky – neobsahuje

Odolnost proti nárazu – npd

Únosnost bezpečnostních zařízení – npd

Výška a šířka – 2575 mmx1502 mm

Možnost úniku – npd

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla –

Ug 0,5 W/m2K– 1,6 W/m2K

**Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu
sluneční energie) g**

Ug 0,5 W/m2K - 51 %

Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu TV

Ug 0,5 W/m2K - 72 %

Průvzdušnost – Třída 3

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).



DECRO BZENEK, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13

EN 14351-1:2006+A1:2010



DECRO BZENEK, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

13
EN 14351-
1:2006+A1:2010



DECRO BZENEC, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13
č.HD - 0008/02-2013

EN 14351-1:2006+A1:2010

**Hliníkové vnější (vchodové) dveře dvoukřídlové systém HEROAL
065- určené k použití do bytových a nebytových objektů**

Odolnost proti zatížení větrem – třída C2

Vodotěsnost – třída 3A

Nebezpečné látky – neobsahuje

Odolnost proti nárazu – npd

Únosnost bezpečnostních zařízení – npd

Výška a šířka – 2683 mm x 2575 mm

Možnost úniku – npd

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla –

Ug 0,5 W/m2K– 1,6 W/m2K

**Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu
sluneční energie) g**

Ug 0,5 W/m2K - 51 %

Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu TV

Ug 0,5 W/m2K - 72 %

Průvzdušnost – Třída 3

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).



DECRO BZENEC, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
13

EN 14351-1:2006+A1:2010



DECRO BZENEC, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

13
EN 14351-
1:2006+A1:2010